

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL CARRO COLETOR DE 240L

A linha cinza de kits para líquidos em geral foi desenvolvida para auxiliar no controle e mitigação de acidentes e vazamentos, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. Destinados à absorção de líquidos em geral, como água, óleos, fluídos industriais, líquidos de arrefecimento, anticongelante e fluídos hidráulicos. Também são indicados para a absorção de líquidos orgânicos em bandejas de necrotérios, salas de conservação ou no transporte de material orgânico, proporcionando segurança, higiene e prevenção de contaminação. Os absorventes foram produzidos 100% em polipropileno tratado, que interage fisicamente com líquidos em geral, absorvendo-os sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção.

CÓDIGO: 4121

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	1.050mL	70g	30 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	1.500ml	100g	5 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3.7500ml	250g	5 unidades
Absorvente Natural		6L	1kg	1 pacote

Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	CA34412	Incolor	30g	1 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca	CABO EM MADEIRA COM 50CM	Lâmida em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	CA41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	CA42225	Tamanho 9	64g	1 unidade
Carro coletor cor laranja	46X55X94CM	Capacidade Volumétrica de 120L	9,7kg	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição dos absorventes:

100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados). Cor Cinza.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Produto Orgânico, biodegradável, 100% NATURAL, Hidrofóbico, (Não absorve água)

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação

Carro Coletor: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Capacidade para armazenar 120 litros, dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)

Pá anti faísca: Lâmina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.

Saco de lixo: Capacidade de 60 litros

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DA TURFA

PH: 5,18

Densidade: 177 Kg/m³

Odor: Amadeirado

Cor: Marrom

Solubilidade : Insolúvel a água

Ponto de Inflamação: Não aplicável.

Limites de inflamabilidade: Não aplicável.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

Não oxidante.

Não abrasivo.

Não lixiviante

PESO

Peso total com embalagem: 20Kg

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original.

Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir da data de fabricação