

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL CARRO COLETOR DE 240L

A linha cinza de kits para líquidos em geral foi desenvolvida para auxiliar no controle e mitigação de acidentes e vazamentos, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. Destinados à absorção de líquidos em geral, como água, óleos, fluídos industriais, líquidos de arrefecimento, anticongelante e fluídos hidráulicos. Também são indicados para a absorção de líquidos orgânicos em bandejas de necrotérios, salas de conservação ou no transporte de material orgânico, proporcionando segurança, higiene e prevenção de contaminação. Os absorventes foram produzidos 100% em polipropileno tratado, que interage fisicamente com líquidos em geral, absorvendo-os sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção.

CÓDIGO: 4240

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	1.050mL	70g	80 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	1.500ml	100g	10 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3.7500ml	250g	12 unidades
Absorvente Natural		60L	10kg	1 pacote

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca	CABO EM MADEIRA COM 50CM	Lâmina em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	CA41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	CA42225	Tamanho 9	64g	2 unidade
Carro coletor cor laranja	46X55X94CM	Capacidade Volumétrica de 240L	9,7kg	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição dos absorventes:

100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados). Cor Cinza.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Produto Orgânico, biodegradável, 100% NATURAL, Hidrofóbico, (Não absorve água)

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação

Carro Coletor: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Capacidade para armazenar 240 litros, dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)

Pá anti faísca: Lamina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.

Saco de lixo: Capacidade de 60 litros

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DA TURFA

PH: 5,18

Densidade: 177 Kg/m³

Odor: Amadeirado

Cor: Marrom

Solubilidade : Insolúvel a água

Ponto de Inflamação: Não aplicável.

Limites de inflamabilidade: Não aplicável.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

Não oxidante.

Não abrasivo.

Não lixiviante

PESO

Peso total com embalagem: 25Kg

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original.

Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir da data de fabricação