

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL 120 LITROS – LINHA VERDE

CARRO CONTAINER

A linha verde de kits para derrames emergenciais e mitigação de líquidos agressivos, ácidos e bases foi desenvolvida para auxiliar no controle de acidentes, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. O kit inclui absorventes e equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a segurança do usuário durante as ações de resposta emergencial. Os absorventes foram produzidos em polímero sintético tratado, que interagem fisicamente com líquidos agressivos, ácidos e bases sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção.

CÓDIGO PRODUTO: 6121

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	25x38x0,4mm	10 à 15 vezes próprio peso	33g	40 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	10 à 15 vezes próprio peso	100g	6 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	10 à 15 vezes próprio peso	250g	6 unidades

Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	34412	Incolor	30g	1 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca cabo 50cm		Lâmina em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	42225	Tamanho 9	64g	1 unidade
Carro coletor de 120L em cor Laranja.		Capacidade Volumétrica de 120L	7kg	1 unidade
Fita Zebrada 200m		Cor preto/amarelo	254g	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição dos absorventes: 100% Polipropileno tratado.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente. Cor verde.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação

Carro Coletor: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Capacidade para armazenar 120 litros, dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado.

Pá anti faísca: Lamina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.


Saco de lixo: Capacidade de 60 litros



COSTURA COR LARANJA EM CONFORMIDADE A NORMA DO CONAMA.



MATERIAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA



CAMADA EXTERNA MICROPERFURADA PERMITINDO MÁXIMA ABSORÇÃO PELO POLIPRÓPILENO

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

- Indústrias químicas e farmacêuticas.
- Laboratórios de análises e pesquisa.
- Armazenamento e transporte de produtos corrosivos.
- Áreas de manutenção onde se usam soluções ácidas ou alcalinas.
- Empresas que trabalham com limpeza industrial (desincrustantes, desengraxantes alcalinos).



PESO

Peso total com embalagem: 17kg

ABSORÇÃO

52 litros.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original.

Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir de sua data de fabricação.