

FICHA TÉCNICA

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL CARRO COLETOR DE 240L

A linha branca de kits para derrames emergenciais e mitigação foi desenvolvida para auxiliar no controle de acidentes, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. O kit inclui absorventes e equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a segurança do usuário durante as ações de resposta emergencial. Os absorventes foram produzidos em polímero sintético, que interagem fisicamente com óleos e derivados sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção de hidrocarbonetos e repelindo a água.

PRODUTO: 7240

ESCLARECIMENTO TÉCNICO:

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO:

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	1.050ml	70g	80 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	1.500ml	100g	10 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	3.750ml	250g	12 unidades
Absorvente Natural		60L	10kg	1 pacote
Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	CA34412	Incolor	30g	2 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 60 litros	16g	10 unidade
Pá Anti-Faísca	Com cabo de madeira em 50cm	Lâmina em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Macacão de proteção	CA41946	Tamanho G	158g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	CA42225	Tamanho 9	64g	1 unidade
Fita Zebrada de 200m	0,7x200m	Cor preto/amarelo	254g	1 unidade
Carro coletor cor laranja	595x745x1000mm	Capacidade Volumétrica de 240L	13kg	1 unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Composição dos absorventes:**

100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados).
Cor Branco.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Turfa absorvente: Produto Orgânico, biodegradável, 100% NATURAL, Hidrofóbico, (Não absorve água) .

EPI: Produtos com Certificação de Aprovação

Carro Coletor: Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Capacidade para armazenar 240 litros, dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)

Pá anti faísca: Lamina em Polipropileno com cabo reforçado. Produto antifaíscante.

Saco de lixo: Capacidade de 60 litros.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES FÍSICA E QUÍMICAS DOS ABSORVENTES**Composição:** POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.**Odor:** Sem odor.**Solubilidade:** Insolúvel a água.**Ponto de inflamação:** Produto não propaga chamas.**INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Toxicidade:** Não apresenta potencial de toxicidade.**Sensibilização respiratória ou à pele:** O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.**PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DA TURFA****PH:** 5,18**Densidade:** 177 Kg/m³**Odor:** Amadeirado**Cor:** Marrom**Solubilidade :** Insolúvel a água**Ponto de Inflamação:** Não aplicável.**Limites de inflamabilidade:** Não aplicável.**Flutuabilidade:** Constante mesmo saturado.**Não oxidante.****Não abrasivo.****Não lixiviante.****ABSORÇÃO**

204 Litros.

PESO

Peso total com embalagem: 34Kg.

UTILIZAÇÃO

- Portos, terminais, marinas, áreas costeiras e embarcações;
- Oficinas, postos de combustível, indústrias mecânicas e petrolíferas
- Contenção de vazamentos em pisos, máquinas e tanques;
- Aplicação sobre superfícies com óleo flutuante em água (rios, lagos, mar);
- Pode ser aplicada diretamente sobre derramamentos ou como forro de proteção.



ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original e longe luz solar direta.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

